

ELSシリーズ直流高圧電源ユニット



ELSシリーズ小型高圧電源ユニットは、様々な負荷に適した万能型の高圧電源ユニットです。インターロック機能、外部ステータス機能を搭載しております。

写真はCC機能搭載のELS30-30K1PEM1型

一般仕様 入力電圧 AC100V±10%

出力電圧 0～最大電圧 過電流時自動垂下、自動復帰方式

出力可変 電圧、電流可変用CV、CC ヘリカルポット 2個

出力コネクター HST15 HST35 HST50

出力モニター 3.5桁デジタルパネルメーター 2台電圧、電流値表示

外形寸法 W250×H145×D310mm程度

CC機能無し型式は末尾TK3型となります。

製品一覧

型式名 *製品型式例は正極、AC100V仕様です。	P→正極 N→負極	出力電圧 kV	出力電流 mA	出力部形状
ELS5-10K05PEM1型		10kV	0.5mA	HST15
ELS10-10K1PEM1型		10kV	1mA	HST15
ELS20-10K2PEM1型		10kV	1mA	HST15
ELS30-10K3PEM1型		10kV	3mA	HST15
ELS5-20K025PEM1型		20kV	0.25mA	HST35
ELS10-20K05PEM1型		20kV	0.5mA	HST35
ELS20-20K1PEM1型		20kV	1mA	HST35
ELS30-20K1.5PEM1型		20kV	1.5mA	HST35
ELS5-30K016PEM1型		30kV	0.16mA	HST35
ELS10-30K033PEM1型		30kV	0.33mA	HST35
ELS20-30K066PEM1型		30kV	0.66mA	HST35
ELS30-30K1P1型		30kV	1mA	HST35
ELS30-15K2PEM1型		15kV	2mA	HST15
ELS15-15K1PEM1型		10kV	1mA	HST15

概観図

